BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANTE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bande d'étanchéité autocollante pour des joints qui restent impeccables et étanches le long du bain, du tub de douche, du plan de travail et du sol. Facile à appliquer.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour de beaux joints étanches et décoratifs le long du bain, du tub de douche, du lavabo, du plan de travail, de l'évier et du sol.

PROPRIÉTÉS

· Prise directe
· Facile à appliquer
· Résiste à l 'eau
· Décorative
· Reste impeccable
· Résiste aux produits d'entretien

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: De +10°C jusqu'à +35°C.
Pré-traitement des surfaces: Nettoyer à fond le support avec un détergent abrasif et eliminer d'anciens résidus de mastic. Remplir des inégalités dans le support, comme des joints profonds entre des carreaux, d'un obturant fin. Dégraisser soigneusement à l'aide d'alcool à brûler, de l'acétone ou de l'ammoniaque (ne pas avec de l'essence de térébenthine) et bien laisser sécher.
Outillage: Ciseaux, petit couteau.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:
Couper la bande autocollante sur mesure en tenant compte d'un jeu d'environ 10-15 cm. Commencer par le joint le plus long. Pliez la bande sur toute la longueur et détacher un coin de la couche protective. Placer le début de la bande sur le joint et l'appliquer en appuyant fortement vers le bas. Attention: ne pas étirer la bande en appuyant! A la fin du joint, couper la bande superflue. Bien vérifier si la bande adhère bien partout - surtout dans les joints entre les carreaux - et appliquer les autres bandes de la même façon. Dans les coins, coller les bandes l'une sur l'autre. Découper les parties qui se chevauchent en diagonale (45°) et enlever les morceaux. Appuyer une fois de plus fermement sur le coin.
Taches/restes: Eliminer des résidus de ruban adhésif avec de l'essence de térébenthine.

TEMPS DE SÉCHAGE

Temps de séchage: Ca. Attendre 24 heures avant d'utiliser le sanitaire. Avant usage, vérifier si la bande adhère bien partout.

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'eau: Très bon(ne)
Résistance chimique: Résiste aux produits d'entretien courants.
Recouvrement: Ne peut être peinte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Polyéthylène avec une couche adhésif en caoutchouc butyle
Couleur: Blanc

CONDITIONS DE STOCKAGE

24 mois

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.